

FAJA DE TEFLÓN CON FIBRA DE VIDRIO GRADO ALIMENTICIO

Ficha Técnica



Paño Básico	Paño de fibra de vidrio
Recubrimiento	PTFE
Color Disponible	Marrón
Anchos disponibles	1250 mm
Peso	125 (+/- 5) g/m ²
Espesor	0.07 mm
Contenido de PTFE	55%
Temperatura de trabajo	-70°C a 390°C
Resistencia total a tensión	Warp 550 (N/5CM) Fill 450 (N/5CM)

Mallas de fibra de vidrio de la más alta calidad, impregnadas con capas de PTFE durante el proceso de fabricación hasta conseguir un producto antiadherente y de gran resistencia

CARACTERISTICAS

1. Tejidos de fibra de vidrio que combinan un área abierta máxima con una buena resistencia mecánica.
2. Alto nivel de flujo de aire
3. Reduce los consumos de energía
4. Eleva los rangos de secado.
5. Tiene una larga duración
6. Buen desempeño sobre un amplio rango de temperaturas.
7. Resiste a agentes corrosivos
8. Alta capacidad para estar en contacto con productos alimenticios.

APLICACIONES

- Productos Alimenticios de contacto directo.
- Textiles e imprentas gráficas.
- Fabricación de Plásticos.
- Otros usos industriales.

